



Release Note

版本号：2.12.1.5

适用型号：W712

日期：2023.9.19



目录

- 目录.....2
- 1 修改历史.....3
- 2 Release 版本 2.12.1.5.....4
 - 2.1 功能添加.....4
 - 2.2 功能改进.....4
 - 2.3 新增功能描述.....4

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.1.5	2023.9.19

2 Release 版本 2.12.1.5

型号	软件版本号	备注
W712	2.12.1.5	

2.1 功能添加

1. 新增支持个呼/组呼的功能
2. 新增支持话机通过发送*/#键控制 W712 切换发送/接收状态的功能
3. 新增支持对讲机释放 PPT 按键后，W712 可以继续保持通话的功能

2.2 功能改进

1. 当设备没有获取到 IP 时，也可以被设备管理工具扫描到
2. 改进网页信息显示

2.3 新增功能描述

1. 新增支持个呼/组呼的功能

功能描述：支持话机经 W712 转发单独向某一个对讲机或某一组对讲机通话功能

设置实现：在 W712 网页【对讲设置】-【个呼联系人】/【组呼联系人】中添加希望呼叫的联系人或联系组，添加好对应联系人或联系组后，在【对讲设置】-【对讲设置】中默认联系人的位置选择该联系人，话机呼叫 W712 后，语音将转发给对应联系人



2. 新增支持话机通过发送*/#键控制 W712 切换发送/接收状态的功能

功能描述: 话机呼叫 W712 后, 发送*可将话机侧语音转发至对讲机, 发送#可将对讲机侧语音转发至话机

设置实现: 无需设置

3. 新增支持对讲机释放 PPT 按键后, W712 可以继续保持通话的功能

功能描述: 对讲机呼叫话机释放 PPT 后, W712 可维持当前通话不挂断, 话机无需再次呼叫 W712 可直接回复对讲机语音

设置实现: 在 W712 网页【对讲设置】-【对讲设置】中设置对讲机保持通话时间为不为 0 的任意时长, 对讲机释放 PTT 后, 通话会继续持续设置时长后挂断

对讲设置 个呼联系人 组呼联系人

提交

对讲通话设置

对讲机转呼设置

对讲机转呼SIP号码:

对讲机呼叫SIP超时时间: (1~3600)秒

对讲机保持通话时间: (0~86400)秒

DTMF设置

转发DTMF: ?

转发DTMF间隔: (0~120)秒 ?

通话检测

启用语音活动检测: ?

语音静默检测: (500~5000)毫秒 ?

VAD精度: (100~500)毫秒 ?

SIP端语音最长时: (0~180)秒 ?

语音提示

接听提示: ?

对讲机通话提示: ?

提交