

## 便携式 Wi-Fi 话机 W611W

W611W 是一款便携式 Wi-Fi 话机，专为移动办公的无线通信需求而设计。它符合三防标准，防护等级为 IP67，有效防水防尘防跌落，即使在潮湿、灰尘等室内外恶劣环境中也能表现出色；W611W 内置双频 2.4G & 5G Wi-Fi 和蓝牙 5.0 模块，支持 Wi-Fi 6 协议，支持蓝牙外线功能及快速漫游，在各种无线网络环境中均可实现稳定、高效的通讯；它还配备大容量电池，长效续航无压力，广泛适用于中小型企业、商场、小区、酒店、仓库等移动化办公的应用场景，为用户提供优质的移动通讯体



三防级别



Wi-Fi 6



无线漫游



PTT 按键



持久续航

## 功能亮点

- 2.4 英寸（240×320 分辨率）彩色液晶屏，界面美观易操作；
- 防护等级 IP67，有效防水防尘，防跌落高度 1.8 米，坚固耐用；
- 内置双频（2.4G & 5G）Wi-Fi，支持最新 Wi-Fi 6 协议；
- 支持 IEEE802.11k/v/r 快速漫游，自由走动，网络自动切换；
- 支持 WPA /WPA2-PSK, 802.1X EAP 加密算法，保障用户通信安全；
- 内置蓝牙 5.0，可匹配无线耳机使用；
- 内置距离传感器，在通话过程中，自适应光感熄屏；
- 侧边配备 PTT 按键，可实现一键呼叫功能，进行快速拨号；
- 配备 1900mAh 大容量可拆卸电池，持久续航，可通话 9 小时，待机 200 小时；<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 电池数据为实验室测试环境数据，实际使用可能由于环境因素影响略有偏差

# 产品参数

## 基本功能

- 2.4 英寸 240\*320 彩色高清液晶显示屏
- 4 条 SIP 路线
- 来电显示
- 听筒/免提/耳机模式
- 支持自定义 DSS 键
- 高清语音
- 腰带夹
- 桌面式充电底座
- 标准 type-c 接口
- 可充电锂电池
- 支持 Wi-Fi 6
- 支持蓝牙 5.0
- 支持多国语言：英语，中文，德语，法语，意大利语，葡萄牙语，俄语，西班牙语

## 话机功能

- 网络时间同步
- 本地联系人
- 网络电话本
- 多国语言可选
- 呼叫记录
- 阻止来电列表和允许来电列表
- 屏保持机
- 个性化铃声设置
- 屏幕背光调节
- 备忘录
- 短信服务
- 语音留言 (MWI)
- 菜单加密设置
- 键盘锁/背光调节
- 音量大小调节

## 通话功能

- 自动应答
- 拨出/接听/拒接
- 呼叫等待/切换
- 呼叫前转
- 快速拨号
- 对讲
- 匿名呼叫
- 三方会议
- 限制呼出
- IP 直拨
- 速拨
- 紧急呼叫
- 来电显示
- 查询 (拨号、来去电)
- 免打扰
- PTT 一键呼叫
- 自适应光感熄屏 (听筒通话过程中)

## 音频特性

- 窄带编码: G. 711a/u, G. 729AB, iLBC
- 宽带编码: G. 722, Opus
- 双工对讲带回声消除算法 (AEC)-最大 96ms 回声延时消除
- 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE)

- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存最高达 300ms
- DTMF: 带内音频 (In-band), 带外-DTMF 转送 (RFC2833) / SIP

## 网络特性

- 内置 Wi-Fi, 支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 协议:
- 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax
- 加密方式: WPA /WPA2-PSK, 802.1X EAP

## 电源管理

- 充电中提示
- 充满提示
- 电量不足提示
- 异常关机后, 充电自动开机
- 系统电量实时统计/显示

## 相关协议

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## 配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

## 实体规格

- 防护等级: IP67
- 跌落高度: 1.8m
- 外壳材料: 塑胶外壳, 双色模注塑
- 功能键: 16 (2 页, 每页 8 个)
- 充电底座 x1
- 腰带夹 x1
- 可充电锂电池 x1 1900mAh
- DC 输入: 5V/2A
- 充电接口: Type-c
- 耳机接口: 3.5mm 标准接口
- 安装方式: 腰带夹/桌面式
- 工作温度: 0°C ~ 45°C
- 储存温度: -20°C ~ 60°C
- 相对湿度: 10~95%
- 净重/箱: 3.45 千克
- 毛重/箱: 4.02 千克
- 产品尺寸: 160\*53\*16mm
- 产品重量: :156g
- 认证: CE/FCC/UKCA/RoHS/RRRC

## 关于方位

深圳方位通讯科技有限公司（方位通讯）是全球领先的专业物联网音视频（A&V-IoT）产品提供商、国家级高新技术企业，拥有北京、深圳、苏州三个研发基地，以及惠州、上饶两个生产智造基地。方位通讯专注物联网通讯技术与终端研发，经过二十年的沉淀积累，打造安防行业物联网音视频终端和 SIP 桌面音视频终端，在行业内率先倡导运用标准化网络通信协议和开放音视频技术共建音视频物联网（A&V-IoT），推动业务创新，提升运营效率，助力各行业数字化转型。

## 关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位通讯（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品研发。LINKVIL 针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL 致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

## 版权所有

版权所有©深圳方位通讯科技有限公司。未经深圳方位通讯科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位通讯科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站：[www.fanvil.com.cn](http://www.fanvil.com.cn)

**Fanvil** | **LINKVIL**

深圳方位通讯科技有限公司

网址：[www.fanvil.com.cn](http://www.fanvil.com.cn)

地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心 A 座 10 层

版权©深圳方位通讯有限公司 2022